

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Nem mérettartó szerkezeti elemek: faházak, faburkolatok, előtetők, kerítések	Korlátozottan mérettartó szerkezeti elemek: zsalugáterek, erkélyek, kapuk	Mérettartó szerkezeti elemek: ablakok	Külső ajtó	Belső fal- és plafon-elemek fából	Fa az udvarban	Kerti bútor	Bútor	Beltéri ajtó	Padlók (Plurarbeltéri)	Lépcső (beltéri)	Üveghez (beltéri)
Fa és fém beltérre	Fa és fém kültérre	Fa és fém bel- és kültérre	Beltéri fali és mennyezetfesték	Kültéri ásványi építőanyagok (homlokzatfesték)	Beltéri és kültéri ásványi építőanyagok (homlokzat)	Betonpadlózat	Vas / acél	Fém (vas, acél, alumínium stb.)	Bádogtetők	Digitális nyomtatás	Rozsda elleni védelem

Élelmiszerekkel való átmeneti érintkezés engedélyezett	Gyerekjáték	Védőbevonat képenész- és penészgombás fertőzés ellen	A fa védelme B, P, IV ellen	Kiváló UV-és időjárás elleni védelem, nagyfokú színárnyalat-stabilitás	Nem barkácsoláshoz való (DIY = Do it yourself)	1K / 2K feldolgozás	Airless / Airmix	Tartályos pisztoly	Ecsettel festeni	Hengerlés	Hengerlés
Kőműveska nállal felhordani	Spray	Eldörzsölni	Megmosni	Kefélés	Felhordás tekercsel	Önteni	Meríteni	Elárasztás	Vacumat	Léckenőgép	Hegyes csőrű flakon

MEGMUNKÁLÁSI UTASÍTÁSOK

Tubus	Permet	Vákuumnyomásos impregnálás	E-sztatikus lakkozás lehetséges	A munkaeszközöt a felhasználás után azonnal vízzel kell tisztítani	Munkaeszközök et használat után hígítóval tisztítani	Ecsetet vízzel tisztítani / A hengert vízzel megtisztítani	Ecset tisztítása hígítóval / A hengert tisztítása hígítóval	A hengeres lakkozoberendezést hígítóval megtisztítani	Keverési arány 2:1	Keverési arány, súly 3:1	Keverési arány, térfogat 7:1
Feldolgozási idő, Megkötési idő 4h	Világosítás	Adalék hozzáadása 5%	Pácpórbát végezni	Használat előtt felkeverni	Használat előtt felrázni!	Megmunkálás i hőfok nem lehet ... °C alatt +15°C	Feldolgozási viszkozitás (pl. 18)	Elpárolgatatni	Köztes száradási idő / átdolgozhatóság ideje (pl. 12 ó)	Szárazon csiszolni	Nedvesen csiszolni
Gépi csiszolás	UV-keményedés	Excimer szárítás	Hígítás	Hígítás vízzel	Ne hígítsa – feldolgozásra készre van állítva	Vízalapú	Oldószeralapú	Lefedettségi alkalmazásonként kb. ... m ² /l 1l 10-12m ²	A felületet alaposan után kell tisztítani és szárazra kell törölni		

KIEGÉSZÍTŐINFORMÁCIÓ

Óvja a fagytól	A termék nedvesre érzékeny	Hűvös helyen tárolni / Óvja a napfénytől	Használat után lezárni	Szárazon tárolni	Védőkesztyűt viselni						
Védőszemüveget viselni	Légzővédő maszkot használni FF P2	Félmask használni FF A2 P3	Teljes maszk használni A2 P3	Biztonsági adatlapot és használati útmutatót figyelembe venni *	Beltéri kibocsátások (Franciaország)						

CSOMAGOLÁSAINKON LÉVŐ JELZŐSZÁMOK MAGYARÁZATA A DECOPAINT IRÁNYELV ALAPJÁN

A csomagoláson például a következő jelölést találhatja:
A termék EU határértéke (A/j kategória): 140 g/l.
A termék maximálisan 105 g/l VOC –t tartalmaz. Vagy rövidítve: 2004/42IIA(j) 140/ 105

Mit jelent ez?
Az adatokból meg tudható, hogy a termék maximális VOC tartalma 105 g/l, a határérték 140 g/l, azaz a termék korlátozás nélkül felhasználható. Amennyiben a 105 g/l helyett pl. 150 g/l szerepelne, a Decopaint irányelv alapján a terméket építkezésen egyáltalán nem lehetne felhasználni, és szórásal csak akkor lehetne felhordani, ha az a VOC irányelv hatálya alá esik.

* Az edzés és a hígítás során kérjük, az edzett ill. hígított termék adatlapját vegye figyelembe.